





CTEZED 15.2

Compacte, facile à utiliser et à manœuvrer, **CTE ZED 15.2** sur pick-up est la nacelle articulée montée sur camion qui vous permet de travailler dans des espaces confinés et dans des environnements hors route. Idéal pour l'entretien du réseau électrique ou le travail dans le vert.

COMPACTITÉ DANS POSITION DE TRAVAIL

La compacité de **CTE ZED 15.2** et la configuration des stabilisateurs sont les fonctionnalités qui permettent accéder mais aussi de travailler dans les espaces les plus étroits.

CABLES ET CATENAIRES A L'INTERIEUR DU BRAS

Dans la gamme ZED, l'extension du cylindre, les connexions électriques et les tubulures hydrauliques sont à l'intérieur du boom, à l'abri des intempéries et des débris. Ce chemin de câbles intégrés dans la structure, empêche également le risqué d'arrachage des câbles et des tubulures, lors des manoeuvres, ainsi que les dommages dans l'entourage de travail.



COMPACTITÉ DANS LA PHASE DE TRANSPORT

La conception de **CTE ZED 15.2** est au centre de tout objectif du Bureau d'étude pour permettre au mieux l'accès et de déplacement dans des espaces étroits.



UNE ZONE DE TRAVAIL UNIQUE

La nacelle **CTE ZED 15.2** fonctionne avec une performance maximale de déport et de portée sur toute la zone de travail.



STABILISATION

Dans **CTE ZED 15.2**, le système de stabilisation est H avec la sortie du faisceau, et par conséquent le stabilisateur, en un seul mouvement. Les stabilisateurs H sont parfaits dans les rues et les endroits étroits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras principal articulé + bras télescopique avec une extension
- Rotation de la tourelle de 360° continue
- Commandes électro-hydrauliques, proportionnelles dans le panier et en bas
- Démarrage et arrêt du moteur à partir du panier
- Plateau en aluminium anti-dérapant
- Support du panier en matériau composite et garde-corps en aluminium (1400x700x1100 mm) et capacité de 230 kg capacity
- Rotation hydraulique du panier: 60° droite + 60° gauche
- Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec capteurs de pression au sol
- Cellule de chargement
- Possibilité de travailler sur des pentes jusqu'à 2,5%
- Système hydraulique actionné par l'embrayage électromagnétique
- Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- Indicateur sonore d'enclenchement de prise de force
- Compteur horaire
- Peinture standard: couleur blue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)
- Certification CE
- Homologation Européenne

CTE S.p.A.

Siège Social

Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement

Loc. Terramatta 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tél +39 0464 48.50.50

Fax +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com

www.ctelift.com

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

