SAFELIFT

NACELLE ELEVATRICE À MÂT VERTICAL POUR USAGE INTÉRIEUR

Nacelles élévatrices à mât vertical pour utilisation á l’intérieur

Safelift sont des nacelles élévatrices compacts et polyvalentes pour travailler en toute sécurité à l’intérieur. Nos nacelles élévatrices sont caractérisées par un accès aisé et bas, un faible rayon de braquage et peu de poids.

Safelift rend le travail à des hauteurs élevées ,efficace, rapide et sûr, éliminant le besoin d'échelles.

Nos nacelles sont fabriquées en Suède et sont certifiées et labelisées CE conformément aux normes de sécurité élevées des normes CE et EN280.

Domaines d’utilisation

Les produits de Safelift sont développés pour faciliter le travail entre autres dans, les centres commercviaux, l’industrie, les collectivités, les hôpitaux, les hôtels, les PME, et l’industrie de la construction.

Tous nos produits sont faciles à utiliser et à entretenir. Toutes nos nacelles sont livrées assemblées et prêtes à l’empoli. En fin de de la journée de travail, la nacelle est connectée à une prise murale standard et le chargeur intégré recharge les batteries.

Il n'y a vraiment rien de plus facile que ça.

✓ SANS-À-COUP
✓ SÛRE
✓ INTELLIGENTE
NOUVELLE GÉNÉRATION DE NACELLE POUR USAGE INTÉRIEUR
SAFELIFT

4.95M
HAUTEUR DE TRAVAIL
CONSTRUCTION STABLE
320KG
POIDS PROPRE

NOS PRODUITS

Safelift existe en deux exécutions différentes

Les deux modèles permettent une hauteur de travail de 4,95 m. La version PushAround est à poussée manuelle et la version MoveAround est automotrice, y compris avec le mât complètement déployé en hauteur. Cette dernière offre en plus la traction déclenchable et devient à poussée manuelle pour les passages délicats.

Visitez www.safelift.se/fr pour en savoir plus.

PushAround
Le modèle où vous déplacez vous-même par action manuelle.

MoveAround
Le modèle que vous manœuvrez par un joystick depuis le panier.

TRAVAIL SÛR ET EFFICACE EN HAUTEUR

AVANTAGES DE SAFELIFT

Traction déclenchable
L'entrainement est déconnecté par 2 petits leviers et la nacelle est à déplacement manuel.



Mode d'emploi
Un compartiment pratique permet au manuel d'utilisateur d'être toujours facilement accessible.

Fiable rayon de braquage
Avec un faible rayon de braquage de 1,2 m, la nacelle pivote facilement.

Point d'ancrage
Lorsque le harnais est requis.

Prise USB
Des prises USB est disponibles pour charger facilement une tablette ou un appareil mobile.

Arrêt d'urgence
En cas de nécessité.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions de la plate-forme	0,53 x 0,76 m
Charge totale sur la plate-forme	Max 180 kg
Nombre total de personnes	Max 1
Hauteur de travail	4,95 m
Hauteur de la plate-forme	2,95 m
Vitesse de levage (2,95 m)	16 secondes
Poids	320 kg
Largeur totale	0,76 m
Hauteur totale	1,64 m
Longueur totale	1,2 m
Vitesse max. de déplacement de la MoveAround, panier en position abaissée	4 km/h
MoveAround, en position haute	2 km/h
Source d'énergie	2 batteries 75 Ah (C20) 12 V, sans entretien
Tension de ligne	24 V
Chargeur de batterie	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage	Vérin hydraulique à manoeuvre simple
Roues	Diamètre 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement pour PushAround	Freins à pied manuels
Freins de stationnement pour MoveAround	Automatique
Hauteur du garde-de-corps de la plate-forme	1,1 m
Hauteur de la plinthe	0,15 m

Les nacelles Safelift sont homologuées conformément à la norme SS-EN-280 CE

SAFELIFT

MADE IN SWEDEN

TECRAM

Safelift est distribué par :

Adresse TECRAM SARL
Rue de l'Industrie 22A
CH-1373 Chavornay

Site web www.safelift.ch
E-mail: info@tecram.ch